



DUOTEC

Den intelligenta kombinationen
för höga laster i skivmaterial



fischer Sverige AB
Tenngatan 4
602 23 Norrköping

Telefon: 011-31 44 50
www.fischersverige.se
info@fischersverige.se

fischer 
innovative solutions

DUOTEC

Den intelligenta kombinationen för höga laster i skivmaterial

Den flexibla insatsen i pluggen består av rostfritt stål. Detta gör att man kan använda både skruv med metrisk gänga och vanlig träskruv.

Den röda delen av pluggen består av glasfiberförstärkt nylon, vilket medger högre laster än traditionella plastlösningar.

Den gråa delen av pluggen är tillverkad av mjukare nylon som är glasfiberförstärkt. För ytterligare lastförmåga och för att fördela kraften bättre. Detta förhindrar försvagning och nötning av skivmaterialet.



Den vita glasfiberförstärkta styrpluggen förstärker borrhålet i gipsskivan och tillåter därmed betydligt högre tvärkrafter.

Monteringsdelen används för justering och montering av pluggen och styrpluggen. Den tas enkelt bort utan verktyg när DUOTEC är monterad.

Rotationsskyddet förhindrar att pluggen snurrar i borrhålet.

För hålrum bakom skivmaterial. Fungerar även där det finns isolering. DUOTEC fungerar som en toggle plugg.

Den böjda delen kan användas för att känna runt hålet på insidan av gipsskivan för att avgöra om något sitter i vägen. Snurrar den böjda delen runt utan att stöta på något får DUOTEC plats.



I de fall man oväntat stöter på solida material som betong eller trä, kan DUOTEC användas som en traditionell expansionsplugg.

